

D-SCE-1K-4.8-50-S1-9

✓ 有效

TE 内部编号 E62181-000

Printable Tubing, Ladder Printable Tubing Type, Fluid Resistant
Printable Tubing Grade, 3:1 Printable Tubing Shrink Ratio, White, 1
Prescore

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > D-SCE 耐流体性套管



可打印套管类型: **分段套管**

可打印套管等级: **耐流体腐蚀**

可打印套管收缩率: 3:1

主要产品颜色: **白色**

前期划痕数量: 1

[所有 D-SCE 耐流体性套管 \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	耐流体腐蚀

主体特性

可打印套管收缩率	3:1
主要产品颜色	白色
每个套管的标记数	2

尺寸

产品长度	25 mm[1 in]
提供的内径	4.8 mm[.187 in]
恢复的内径	1.5 mm[.063 in]
兼容电缆直径范围	1.7 – 4. mm[.069 – .16 in]

使用环境

工作温度范围	-75 – 135 °C[-103 – 275 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

建议的色带	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
-------	--------------------------------------



打印机/标签特性

建议的打印机	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
打印机类型	Thermal Transfer
前期划痕数量	1

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CP8122-000
T6112DS-PRINTER




TE 产品编号 311292-000
TMS-RJS-RIBBON-4DSCE




TE 产品编号 F55931-000
1966-RIBBON



TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



客户还购买了



文档



数据表/目录页
D-SCE Heat Shrink Identification Sleeves
英文版本
IDENTIFICATION SELECTION GUIDE
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
英文版本