



能量和电力 > 放电器、绝缘体与绝缘 > LV/MV 绝缘盖 > 传输线路闪络保护罩



LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

LV/MV 绝缘保护罩技术: 冷应用

LV/MV 绝缘保护罩电压等级: 115 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 外壳

设备: 绝缘子 I 线

[所有 传输线路闪络保护罩 \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

材料系统	聚烯烃
LV/MV 绝缘保护罩技术	冷应用
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	外壳
绝缘体类型	聚合物

电气特征

LV/MV 绝缘保护罩电压等级	115 kV
-----------------	--------

主体特性

颜色	红色
----	----

尺寸

绝缘覆盖	1879.6 mm[74 in]
绝缘体外部挡板的直径范围	228.6 – 304.8 mm[9 – 12 in]

使用环境

工组温度范围	105 °C
--------	--------

操作/应用

低卤素	是
应用类型	传输



设备	绝缘子 I 线
----	---------

产品供货情况

LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
-------------------	------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Raychem BCIC](#)



客户还购买了



文档

产品图纸
BCIC-115-PH(B1)
英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_111371-000_O.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_111371-000_O.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_111371-000_O.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
BCIC-115-PH-TRANSMISSION-FLASHOVER-PROTECTION-COVER-WILDLIFE-ASSET
英文版本