

SQBW4068RJFASTON

✓ 有效

CGS | CGS SQ

TE 内部编号 2-1879068-3

CGS SQ, Through-Hole Resistors, Power Resistor, 10.5 x 8 x 18 mm, 2 Termination, Loose Piece - Box, 5 Passive Component Tolerance, Wire Wound

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：水平安装



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 10.5 x 8 x 18 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 5 %

[所有 线绕电阻器：水平安装 \(157\)](#)

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 产品类型  | 固定电阻器 |
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型  | 线绕式   |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 无源元件容差 | 5 %     |
| 电阻等级   | 最多 1 kΩ |
| 电阻值    | 68 Ω    |
| 额定功率   | 40 W    |

主体特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 无源元件引线类型 | 径向引线 FASTON 快接端子 |
|----------|------------------|

端接特性

|      |   |
|------|---|
| 端接数量 | 2 |
|------|---|

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 无源元件尺寸 | 10.5 x 8 x 18 mm |
|--------|------------------|



使用环境

|      |             |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±300 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | 零散零件 - 盒装 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CGS SQ



通孔式电阻器(364)

客户还购买了



TE 产品编号T4143412051-000  
M12 面板安装 PCB



TE 产品编号1623781-3  
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号1623727-1  
线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特




TE 产品编号1-1623733-2  
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号1-1879444-7  
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw




TE 产品编号1393774-8  
V23026A1002B201




TE 产品编号1546073-8  
8 POS 5.08MM TERMI-BLOK



TE 产品编号1546399-7  
6PCR-21-006=#6 TRIBARRIER



TE 产品编号1986718-2  
HEADER, 2P, 3.5 PCB 16.5 H WB



TE 产品编号1393767-1  
R10-E2P2-V185=R10

文档

产品图纸

SQB40 68R 5% (WIRE) 6.35MM FASTON

英文版本

数据表/目录页

1309350\_PASSIVE\_COMPONENT

英文版本

4-1773460-6\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_RAIL

英文版本



High Power Resistors - Type SQ Series - Tyco Electronics Passives

英文版本

8-1773459-4\_POWER\_FILTERING\_AND\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_FOR\_ELEVATORS\_AND\_ESCALATORS

英文版本