



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器 > CRADLE P/W 继电器 V23003



端子电压额定值: 125 VAC

信号继电器线圈功率额定值（直流）: 914 mW

信号继电器安装类型: **螺钉安装**

信号继电器端子类型: **插入式, 焊接**

[所有 CRADLE P/W 继电器 V23003 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器类型	Cradle P 继电器 V23003
继电器种类	Cradle P 继电器
产品类型	继电器

电气特征

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
驱动系统	交流/直流
输入电压	150 VDC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限短时电流	2 A
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
功耗	1500 mW
绝缘初始电阻	1000 MΩ
端子极限关合电流	2 A
线圈电阻	1400 Ω
端子极限连续电流	2 A
线圈类型	双稳态
端子极限断开电流	2 A
端子电压额定值	125 VAC



信号继电器线圈功率额定值（直流）	914 mW
信号继电器线圈电压额定值	48 VDC
信号继电器端子开关电压（最大值）	125 VAC
信号继电器线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈、已极化

主体特性

重量	30 g[1.058 oz]
----	----------------

接触件特性

端子电镀材料	镀薄金
端子电流类	0 – 2 A
端子特性	分叉/双触点
信号继电器端子类型	插入式, 焊接
信号继电器触点额定电流	2 A
信号继电器端子排列方式	4 Form C (CO)
端子材料	镍
端子极数	4

端接特性

端接类型	焊接端子
------	------

机械附件

信号继电器安装类型	螺钉安装
-----------	------

尺寸

宽度类（机械）	16 – 20 mm
宽度	19 mm[.748 in]
高度	30 mm[1.181 in]
长度类（机械）	25 – 30 mm
长度	30 mm[1.181 in]
高度类（机械）	25 – 30 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	19 x 30 x 30 mm[.748 x 1.181 x 1.181 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
环境温度类	50 – 70°C
工组温度范围	-40 – 70 °C

操作/应用



性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	Box & Carton
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay P/W](#)



信号继电器(23)

客户还购买了



TE 产品编号5120531-2
Free Height Receptacle Conn: Board-Board, Vertical, 84, 1mm



TE 产品编号8-1393810-0
信号继电器：5 安培，单稳直流




TE 产品编号1617787-2
FCB-405-0513M=M83536/5-013M




TE 产品编号YDIV40E15-18PAV001
RECP ASSY



TE 产品编号1617788-4
FCA-210-0914M=M83536/9-014M



TE 产品编号627596-000
MTCPC2PJC22PP



TE 产品编号062080-000
MTCPC2PJC62SS



TE 产品编号052593-000
TXR18AB00-2406AI



TE 产品编号377921-000
TXR54AB00-2406AI



TE 产品编号792139-000
TXR54AB00-2407AI

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393817-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393817-4_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393817-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

产品规格

英文版本

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本