



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器 > CRADLE S 继电器 V23054



端子电压额定值: 125 VAC

信号继电器线圈功率额定值（直流）: 1000 mW

信号继电器安装类型: 插座, 螺钉安装

信号继电器端子类型: 插入式, 焊接

[所有 CRADLE S 继电器 V23054 \(75\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器类型	Cradle S 继电器 V23054/V23062
继电器种类	Cradle S 继电器
产品类型	继电器

电气特征

线圈功率额定值类	800 – 1000 mW
驱动系统	直流
输入电压	150 VDC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限短时电流	2 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	0 – 500 V
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
功耗	1000 – 2000 mW
绝缘初始电阻	1000 MΩ
端子极限关合电流	2 A
线圈电阻	630 Ω
端子极限连续电流	2 A
线圈类型	单稳态



端子极限断开电流	2 A
端子电压额定值	125 VAC
信号继电器线圈功率额定值（直流）	1000 mW
信号继电器线圈电压额定值	24 VDC
信号继电器端子开关电压（最大值）	125 VAC
信号继电器线圈励磁系统	单稳态、直流

主体特性

重量	27 g[.952 oz]
----	---------------

接触件特性

端子电镀材料	镀薄金
端子电流类	0 – 2 A
信号继电器端子类型	插入式, 焊接
信号继电器触点额定电流	2 A
信号继电器端子排列方式	4 Form C (CO)
端子材料	镍
端子极数	6

端接特性

端接类型	焊接端子
------	------

机械附件

信号继电器安装类型	插座, 螺钉安装
-----------	----------

尺寸

宽度类（机械）	16 – 20 mm
宽度	19 mm[.748 in]
高度	30 mm[1.181 in]
长度类（机械）	30 – 35 mm
长度	35 mm[1.378 in]
高度类（机械）	25 – 30 mm

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
环境温度类	50 – 70°C
工组温度范围	-40 – 70 °C

操作/应用



性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	Box & Carton
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay S](#)



客户还购买了



TE 产品编号1-1393824-0
CRADLE 继电器附件




TE 产品编号YDTS26Z17-06PNV001
D38999：直式插头，17-06 插件



TE 产品编号1-1625892-1
3W SM M/OX 5% 10R



TE 产品编号1-1478912-0
SMA R/A PLG S/CLMP RG174 GSS



TE 产品编号1879927-5
EP 7W 10R 5%



TE 产品编号1676645-2
RN 0805 12R4 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1625890-8
2W SM M/OX 5% 120R



TE 产品编号2320808-1
TECC0026C5



TE 产品编号2-1879027-5
YR1 0.1% 845K

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_3-1393813-6_A.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_3-1393813-6_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393813-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本