

SR6ZC024

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK SR6 Z

TE 内部编号 3-1415042-1

SCHRACK SR6 Z, Power Relays, Force-Guided, Monostable, DC,
1000 – 1500mW Coil Power Rating Class, 1200mW Coil Power
Rating DC, 480Ω Coil Resistance

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > DIN 导轨强制导向功率继电器



功率继电器类型: **强制导向**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 1000 – 1500 mW

线圈功率额定值（直流）: 1200 mW

线圈电阻: 480 Ω

[所有 DIN 导轨强制导向功率继电器 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	强制导向
---------	------

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	2500 – 3000 V
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	8 A
端子极限短时电流	8 A
端子极限连续电流	8 A
绝缘漏电类	3 – 5.5 mm
相邻端子间绝缘初始电介质	2000 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	3000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	5.5 mm[.217 in]
端子极限断开电流	8 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
线圈功率额定值（直流）	1200 mW
线圈电阻	480 Ω
线圈特性	线圈抑制二极管



线圈电压额定值	24 VDC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 5V
端子开关电压（最大值）	250 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性

产品重量	90 g[3.175 oz]
------	----------------

接触件特性

端子特性	强制导向端子
端子排列方式	5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	8 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	6
端子类型	无螺钉夹具连接器

机械附件

继电器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

尺寸

长度类（机械）	60 mm
绝缘间隙类	5 – 8 mm
高度类（机械）	50 mm
端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
宽度类（机械）	40 mm
产品宽度	46 mm[1.81 in]
产品长度	87 mm[3.425 in]
产品高度	54 mm[2.126 in]

使用环境

环境温度类	-25 – 50 °C
环境温度（最大值）	50 °C[122 °F]

包装特性

封装方法	Box & Carton
------	--------------

其他

注释	非常适用于应急关闭、机器控制、电梯和自
----	---------------------



动扶梯控制以及挡光板控制

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) (.3% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SCHRACK SR6 Z](#)



功率继电器(20)

客户还购买了



TE 产品编号1-103958-2
10X2 MTE RPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号1-794612-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD L/P



TE 产品编号1622454-1
LR1 1% 390R



TE 产品编号1437504-4
8060-1G11=GOLD TRANSISTOR
SOCK



TE 产品编号1-1624322-0
UPW25 0.1% 5PPM 120R



TE 产品编号1622796-2
YR1 0.1% 100R



TE 产品编号1-1622796-6
YR1 0.1% 200R



TE 产品编号ZPF000000000037028
983-6SE 18-08 S6



TE 产品编号1-1571552-2
840-AG12D-ES-LF=800 DIP,SN/SN



TE 产品编号1-603326-1
FP21 HST 1/4" X 4" BLACK

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1415042-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1415042-1_C.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1415042-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Safety Relay Module SR6Z](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本