




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > LEAVYSEAL 接头



Number of Positions: 124

中心线（间距）： 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

行数: 3, 4

[所有 LEAVYSEAL 接头 \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
Number of Positions	124
PCB 安装方向	垂直
行数	3, 4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.059 in][.11 in]
--------	---------------------------------



对接公端厚度	.6 mm, .8 mm[.025 in][.031 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	不带
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

中心线（间距）	4 mm, 5 mm[.157 in][.197 in]
---------	------------------------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

保护等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装类型	盒
封装数量	60

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL 壳体

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

 其他汽车连接器附件(15)	 插入和拔出工具(5)	 汽车接头(13)	 汽车连接器护套(59)
--	--	---	--



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号2-1823504-1
LEAVYSEAL 接头



TE 产品编号3-1703648-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号2-164241-1
IEC STAND.T.P.ASSY.



TE 产品编号1-826944-0
2X10 P MODU II BRK AWY HDR, TIN, B8



TE 产品编号3-87227-2
64 MODII HDR DRST UNSHRD .100



TE 产品编号4-1617033-0
HFW1231K05 = M39016/6-125L



TE 产品编号2-1734346-3
STD USB TYPE B, R/A, SMT



TE 产品编号ZPF000000000019466
FDBA 56-18-32 SN-K 090 A499



TE 产品编号1617130-1
JMSPD-12XM = M39016/16-027M



TE 产品编号3-1393763-4
V23100V4315C000

文档

产品图纸

124POS, MIXED,HEADER ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1823504-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823504-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823504-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[EG**Flachstecker 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46 343](#)

英文版本

产品规格

英文版本