




Get .64 Connector System

TE 内部编号 1-1438299-0

Get .64 Connector System, Automotive Terminals, Tab, Tab Width
1 mm [.039 in], Tab Thickness .025 in [.64 mm], Terminal Transmits 0
– 24 A (Low Power)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子和接头类型: Tab
对接公端宽度: 1 mm [.039 in]
对接公端厚度: .64 mm [.025 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: 24 – 22 AWG

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	9 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
汽车端子接触面电镀	银 (Ag)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)



端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.22 – .35 mm²
线径查找	22 AWG, 23 AWG, 24 AWG
电线绝缘直径	1.1 – 1.65 mm[.043 – .065 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F]
工作温度范围	-40 – 145 °C[-40 – 293 °F]

行业标准

机构/标准	SAE/USCAR-2, USCAR-21
-------	-----------------------

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2151540-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O	TE 产品编号 2-2151540-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O	TE 产品编号 2151540-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O	TE 产品编号 7-2151540-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O
TE 产品编号 7-2151540-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O	TE 产品编号 7-2151540-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F070O	TE 产品编号 6-1393462-4 GET-A HAND CRIMPING PLIERS	TE 产品编号 3-2151540-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O

该系列中的其他产品 | Get .64 Connector System

插入和拔出工具(1)	汽车接头(2)	汽车端子(29)	汽车连接器护套(121)
汽车连接器盖帽(7)			

客户还购买了






TE 产品编号1438299-7
GET .64 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号2035077-4
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1488541-1
40P MOVING ALIGNMENT PLATE



TE 产品编号2-31777-1
KNIFE DISCONNECT,DG 22-16



TE 产品编号2150355-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F



TE 产品编号2151701-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F140O



TE 产品编号2310326-7
112POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD, COD B



TE 产品编号282239-000
44A0111-14-3



TE 产品编号EG9834-000
ES2000-NO.11-P1-0-65MM



TE 产品编号1-2098922-3
SDM,54P PLUG ASY,RHL,KEY B

文档

产品图纸

GET MALE TERM, A, AG REREEL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1438299-0_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1438299-0_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1438299-0_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



GET 0.64 Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本