



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > SUPERSEAL 1.0 壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 26

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

[所有 SUPERSEAL 1.0 壳体 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	26
行数	4

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V

主体特性



出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	32.2 mm[1.268 in]
产品长度	32.15 mm[1.266 in]
产品高度	38 mm[1.496 in]
Row-to-Row Spacing	6.9 mm[.272 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

保护等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SU763-H342
SUPERSEAL 1.0 接头



TE 产品编号 CAT-SU763-T273
SUPERSEAL 1.0 端子

该系列中的其他产品 | [SUPERSEAL 1.0mm](#)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(24)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(11)

客户还购买了



TE 产品编号182926-1
欧洲、中东和非洲 CPC



TE 产品编号2-1437285-2
SUPERSEAL 1.0 壳体



TE 产品编号2-1418390-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号1011-311-0205
DEUTSCH DT 固定套管



TE 产品编号1052565-1
2052 1618 00



TE 产品编号172433-2
250 AUTOMOTIVE POSTIVE LOCK 2P



TE 产品编号1010-114-0206
SEAL, INTF, 2P, GRN, HI TEMP, DTM



TE 产品编号1452581-1
1 WAY JACK COAX CONN FAKRA2



TE 产品编号AS214-35PN-978M
RECEPT.BOX MNTG. TYPE 2



TE 产品编号180384-6
FF 250 REC 4-6MM2 BR SILVER PLATED LP

文档

产品图纸

26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD,COD 2

英文版本

26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD,COD 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1447232-7_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1447232-7_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1447232-7_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

[Receptacle Contact, Super Seal Connector](#)

日语

应用规格

日语

[Super Seal Connector](#)

日语

应用规格

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本