




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

[所有 AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体 \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	6
行数	1

电气特征

Operating Voltage	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
--------	-----------------



机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	13.8 mm[.543 in]
产品长度	43.8 mm[1.724 in]
产品高度	42 mm[1.654 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	550
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体	 TE 产品编号 CAT-AM71-T273 AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端	 TE 产品编号 281934-3 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号 282081-1 RUBBER PLUG
 TE 产品编号 281934-2 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号 281934-4 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号 785061-2 INSERT TOOL SEC-LOC TB 3,4,5,6P	

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm Series



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(4)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车端子(15)



汽车连接器护套(26)



汽车连接器盖帽(2)


客户还购买了




TE 产品编号183024-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端




TE 产品编号282079-2
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体




TE 产品编号967635-1
2.0 KONT




TE 产品编号281934-3
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号281934-4
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号20315-ZZ
STUD RET



TE 产品编号2819649-1
1062-16-0144

文档

产品图纸

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 6P CA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282108-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282108-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282108-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP SUPERSEAL 1.5mm Connector System](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

使用说明书

[AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES](#)

英文版本

[客户手册（非美国）](#)

英文版本