




MQS

TE 内部编号 6-928918-1

MQS, Automotive Terminals, Tab, Tab Width .63 mm [.025 in], Tab Thickness .025 in [.63 mm], Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > MQS，母端和公端



端子和接头类型: Tab

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

对接公端厚度: .63 mm [.025 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: .2 – .35 mm²

[所有 MQS，母端和公端 \(128\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性



汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.2 – .35 mm²
线径查找	22 AWG
电线绝缘直径	1.1 – 1.6 mm[.043 – .063 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

行业标准

机构/标准	LV214
-------	-------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	13000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS，连接器壳体	 TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 6-1579007-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-2298627-1 24POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, UNSLD, COD A
 TE 产品编号 1308374-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1579028-8 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2-2151493-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 055F072O	 TE 产品编号 2-2151493-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 055F072O
 TE 产品编号 2-2151541-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 050F072O	 TE 产品编号 2-2151541-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 050F072O	 TE 产品编号 2-2266165-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 055F072O	 TE 产品编号 2151493-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 055F072O
 TE 产品编号 2151493-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 055F072O	 TE 产品编号 2151541-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 050F072O	 TE 产品编号 2151541-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 050F072O	 TE 产品编号 2298627-1 24POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, UNSLD, COD A



TE 产品编号 2298637-1
60POS, HYBRID, TAB HSG ASSY,
UNSLD, COD A

TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED

TE 产品编号 4-1579018-5
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 5-2151493-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F072O

该系列中的其他产品 | MQS

其他汽车连接器附件(13)

插入和拔出工具(42)

数据连接器接头(1)

汽车密封件和盲堵(26)

汽车接头(207)

汽车端子(98)

汽车连接器 EMC 屏蔽(2)

汽车连接器护套(498)

汽车连接器盖帽(133)

汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了


TE 产品编号1-929170-4
MQS，连接器壳体

TE 产品编号1-2177909-1
MCON，母端和公端

TE 产品编号953382-4
COVER FOR 6W HSG MQS GEN2

TE 产品编号1-1534096-1
MQS ABDECKKAPPE2X6P





TE 产品编号1-1355034-1
JPT KONTSICHERUNG8P



TE 产品编号1534027-1
MQS VERRIEGLUNG F2P



TE 产品编号1-1803326-1
CRIMPER,INSULATION, F



TE 产品编号1-969489-2
6POS MQS REC COD A

文档

产品图纸

MQS0,63 Sn tab LL unseal. 0,2-0,35

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-928918-1_W_c-6-928918-1-w.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-928918-1_W_c-6-928918-1-w.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-928918-1_W_c-6-928918-1-w.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_6-928918-1_05252018523_dmtec

英文版本

MD_6-928918-1_05252018523_dmtec

英文版本

