



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, Shell Size 2, 2.74mm



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 15

中心线（间距）: 2.74 mm [.108 in]

行数: 2

所有 D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, Shell Size 2, 2.74mm (30)

产品特性

产品类型特性

接地凹痕	不带
接地汇流条	不带
已接地	否
外壳类型	全塑
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	15
行数	2
PCB 安装方向	垂直
预装	是

主体特性

塑料	是
----	---



连接器外形	标准
柱体尺寸	.66 mm[.026 in]
接触件特性	
端子接触部电镀材料	金, 镀金
端子底板材料	钯镍, 镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子额定电流（最大值）	6 A
	30 μin
端接特性	
接地夹	不带
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体长度	3.18 mm[.125 in]
机械附件	
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
壳体特性	
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色
尺寸	
Row-to-Row Spacing	2.84 mm[.112 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	UL E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	管
封装数量	13

其他

注释	插头预装了尺寸 20 DF 柱形公端子
----	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7-248H5
IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.77mm

TE 产品编号 CAT-AM7-253
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HD-20

PCB D-Sub 连接器(354)

客户还购买了

TE 产品编号2-1375820-6
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II

TE 产品编号3-640623-7
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号5-2232356-7
三重锁定电源连接器：灼热丝帽

TE 产品编号Y5015-000000006901
带 RFI 接地的插头 - 公端 - CIRP

TE 产品编号2-322447-1
TERM, RT, SOLISTRAND, 12-10, #4, AU

TE 产品编号4-87215-0
80 MODII HDR DRST UNSHRD .100

TE 产品编号5-102694-8
20 AMPMODU MT ASSY DR SN

TE 产品编号5-103975-2
8X3 MTE RCPT SR PLAIN .100CL

TE 产品编号1879695-7
H8 14K3 0.1% 100PPM

TE 产品编号5-1879617-2
H8 1K3 1% 15PPM



文档

产品图纸

15 PLUG SP/AP STD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208007-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208007-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208007-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本