




PIDG

TE 内部编号 165172

PIDG, Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Pin, Wire Pin, Crimp Wire
Pin, Tab & Ferrule Pin Diameter 1.78 mm [.07 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子 and 接头 > 压接电线插针、公端和套圈 > PIDG 成型导线插针



端子 and 接头类型: Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型: 导线引脚
压接电线插针、公端和套圈插针直径: 1.78 mm [.07 in]
压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 4.3 mm [.169 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range: 4.3 mm [.169 in]

[所有 PIDG 成型导线插针 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

形状描述	导线引脚 - 003
压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

套管材料	铜
绝缘套管材料	尼龙
双线	否
绝缘颜色	蓝色
绝缘材料	尼龙
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡



接触件特性

端子长度	9.9 mm[.39 in]
端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	导线引脚
压接电线插针、公端和套圈插针直径	1.78 mm[.07 in]
插针类型	成形
插针种类	圆形
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

端接特性

子弹型端子	不带
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

DIN 电线尺寸	1 – 2.5 mm²
压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	4.3 mm[.169 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	4.3 mm[.169 in]
Wire Size	1 – 2.8 mm²
线径	2050 – 5180 CMA
压线筒内径	4.4 mm[.173 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.79 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	23.6 mm[.93 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	1000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	零散零件

其他

注释	长
压线筒颜色	蓝色

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY	 TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y
 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	 TE 产品编号 1-1377174-4 SMP 0-0165172-0	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL





TE 产品编号 696274-2
TERM, WIRE PIN, PIDG, 16-14, T&R



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号1623728-1
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号165046
PIDG 成型导线插针



TE 产品编号130094
PIDG 环形端子



TE 产品编号131330
PIDG 公端





TE 产品编号F61662-000
HW 高粘性白色聚酯标签



TE 产品编号150730
22-16 PIDG TAB 3,3/3



TE 产品编号1-2176414-4
7W STD M/OX 5% 68R



TE 产品编号1544503-1
CLIP 6,3 SECU 0,35

文档

产品图纸

PIDG WIRE PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165172_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165172_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165172_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165172_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165172_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165172_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本