



TE 内部编号 2-440054-4

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 2mm [.079in] Centerline, 1 Row, Tin, Blue Housing Color, Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > AMP HPI 2.0MM 接头



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

[所有 AMP HPI 2.0MM 接头 \(198\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部长度	3.35 mm[.131 in]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
壳体內的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子形状和构造	正方形



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
每个柱体的端接数（最大值）	3
端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.134 in]
线缆端接方法	压接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	扭结齿
PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 66 GF

尺寸

连接器长度	10 mm[.393 in]
连接器高度	6.05 mm[.238 in]
连接器宽度	4.7 mm[.185 in]
PCB 厚度（建议）	1 – 1.6 mm[.039 – .063 in]
Wire Size	30 – 24 AWG

使用环境

工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	300
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

TE 产品编号1-1971030-3
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号3-2232501-1
灼热丝信号 GRACE INERTIA 公端

TE 产品编号8-1440000-6
STD OEG 小型 PCB OJT 功率继电器

TE 产品编号2-1871843-3
GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 3P BLUE

TE 产品编号1217671-1
CLSTR BLK RCPT AMVAR 1500-4200

TE 产品编号1241959-5
STD-TIM HSG MKII 5P

TE 产品编号175034-1
PL 187 REC 20-14 AWG 0.30 X 14.0 SS

TE 产品编号2311995-7
EP2.5 HDR ASSY 7P VERT, GW,NO PIN 6

TE 产品编号2316873-4
EP2.5 HDR ASSY 4P VERT, GW,NO PIN 2,3

TE 产品编号2316873-7
EP2.5 HDR ASSY 7P VERT, GW,NO PIN 6

文档

产品图纸

HPI 2.0MM,HDR,4POSVERTICAL,BLU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-440054-4_F4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-440054-4_F4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-440054-4_F4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

HPI Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL

英文版本