

DT04-12PB-P016

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT04-12PB-P016

DEUTSCH DT, Housing for Male Terminals, Bus Bar-to-Wire, 12 Position, 9.12mm [.359in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable / Bus Bar

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 德驰 DT 系列塑壳和连接器



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 母排对导线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 9.12 mm [.359 in]

[所有 德驰 DT 系列塑壳和连接器 \(424\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	母排对导线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	母排, 电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	12
行数	2

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	B
-------	---

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
--------	------------------

端子额定电流（最大值）	13 A
-------------	------

机械附件

安装特性	带有
------	----

端子位置保证	是
--------	---

应力消除	按附件添加
------	-------

接合对准类型	带有
--------	----

连接器安装类型	固定螺钉, 电缆安装（自由悬挂）
---------	------------------

壳体特性

中心线（间距）	9.12 mm[.359 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	40.56 mm[1.597 in]
------	--------------------

产品长度	51.89 mm[2.043 in]
------	--------------------

产品高度	22.25 mm[.876 in]
------	-------------------

Row-to-Row Spacing	4.45 mm[.175 in]
--------------------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
-------	-----------

保护等级	IP68, IP6K9K
------	--------------

UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试
----------	--------------------------

包装特性

封装数量	250
------	-----

封装方法	Box
------	-----

其他

--	--

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-D487-M8649
DEUTSCH DT 安装卡箍



TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649
AMPSEAL 16 安装卡箍



TE 产品编号 CAT-D487-P729
DEUTSCH DT 防尘帽

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)


客户还购买了



TE 产品编号1326460-1
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号W8P-P004
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置




TE 产品编号4-1579001-5
ERGO DIE MCP 1,2 LL EDS



TE 产品编号2151411-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-210F220O



TE 产品编号1-331420-1
BODY SOLIS RING 4HD 3/8



TE 产品编号1633342-5
ANVIL, WIRE




TE 产品编号2151239-1
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-100F



TE 产品编号2266118-1
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-069F080O



TE 产品编号5-2119784-6
CRIMPER INSULATION O PREMIUM



TE 产品编号5-1579001-1
ERGO DIE MQS 0,5-0,75

文档



产品图纸

REC, 12P, BLK, BUSBAR 1X12, GOLD, B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-12PB-P016_99_c-dt04-12pb-p016-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-12PB-P016_99_c-dt04-12pb-p016-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-12PB-P016_99_c-dt04-12pb-p016-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本