



DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT06-3S-PP01

DEUTSCH DT, Housing for Female Terminals, Component-to-Wire,
3 Position, 10.01mm [.394in] Centerline, Sealable, Black, Wire &
Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 德驰 DT 系列塑壳和连接器



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: **元件到导线**

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 10.01 mm [.394 in]

[所有 德驰 DT 系列塑壳和连接器 \(424\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	元件到导线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	3

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	带有

壳体特性

中心线（间距）	10.01 mm[.394 in]
---------	-------------------

尺寸

产品宽度	18.71 mm[.737 in]
产品长度	31.19 mm[1.228 in]
产品高度	23.89 mm[.94 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
保护等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT 接头



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-D487-P729
DEUTSCH DT 防尘帽

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)




汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了



TE 产品编号WB-48SA
DEUTSCH DRB 楔形锁紧装置



TE 产品编号1011-348-0805
DEUTSCH DT 防尘帽



TE 产品编号114019-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵




TE 产品编号1717138-5
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号2040594-4
AMPSEAL 16 壳体



TE 产品编号1062-16-0988
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号1-2176045-0
EP 5W 220R 5%



TE 产品编号1-640389-4
14P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号344087-1
4W RECP. ANTI-BACKOUT



TE 产品编号4010-002-3206
SEAL, INTERNAL, SIZE 32

文档



产品图纸

PLG, 3P, BLK, SEAL RET, 120 OHM RESISTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-PP01_99_c-dt06-3s-pp01-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-PP01_99_c-dt06-3s-pp01-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-PP01_99_c-dt06-3s-pp01-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本