



AMP

TE 内部编号 1-967162-3

Automotive Headers, 3 Position, 2.54mm [.1in] Centerline,
Horizontal, 1 Row, Black, Through Hole - Solder, Tin (Sn), Printed
Circuit Board, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 信号接头



Number of Positions: 3

中心线（间距）： 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

行数: 1

[所有 信号接头 \(423\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	3
Number of Positions	3
PCB 安装方向	水平
行数	1

电气特征

额定电压（最大值）	12 VDC
标称电压架构	12 V



Operating Voltage	12 VDC
-------------------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 的外形高度	6.4 mm[.252 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
产品宽度	12.2 mm[.48 in]
产品长度	15.2 mm[.6 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---



包装特性

封装类型	管
封装数量	350

其他

接口编号	114-18063-018
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

TE 产品编号2208788-1
高插针数接头

TE 产品编号1563719-3
MCON，母端和公端

TE 产品编号1-1633860-5
CRIMPER, WIRE F

TE 产品编号1-953771-2
SHIELD FING GDL 5G

TE 产品编号1633964-3
CRIMPER, INSULATION OVERLAP
PREM

TE 产品编号1734798-4
1.0 NON-ZIF FPC B/C SMT 4P

TE 产品编号4-1579018-5
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号8-1579018-2
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号CV20846001
QSZH-125-NR3-60MM

TE 产品编号5053296194
RNF-100-1-0-60MM

文档

产品图纸

3pos MQS .63 header 90deg THR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-967162-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-967162-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-967162-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

MICRO QUADLOCK SYSTEM STIFTWANNEN ZUR INDIREKTEN LEITERPLATTENKONTAKTIERUNG

英文版本

产品规格

英文版本