




TH/.025 Connector System

TE 内部编号 1379700-2

TH/.025 Connector System, Automotive Headers, 4 Position, 2.2 mm [.087in] Centerline, Vertical, 1 Row, Gray, Through Hole - Solder, Tin (Sn)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 信号接头



Number of Positions: 4
中心线（间距）： 2.2 mm [.087 in]
Sealable: 否
PCB 安装方向: 垂直
行数: 1

[所有 信号接头 \(423\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	4
Number of Positions	4
PCB 安装方向	垂直
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
Operating Voltage	13.5 VDC



主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm[.087 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 的外形高度	20.2 mm[.795 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
产品宽度	9.25 mm[.364 in]
产品长度	25 mm[.984 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------



包装特性

封装类型	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [TH/.025 Connector System](#)



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(4)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(147)



汽车端子(31)



汽车连接器护套(206)




汽车连接器盖帽(6)


客户还购买了




TE 产品编号1721767-5
PCFN 太阳能继电器




TE 产品编号4-1623750-6
ER58 R18 5% AMMO




TE 产品编号3-100525-5
Z-PACK M.CODING KEY




TE 产品编号352601-2
ZP,HSN..50MM LIF SH



TE 产品编号352674-2
ZP,HSN 22MM LIF SHR




TE 产品编号4-100525-3
Z-PACK M.CODING KEY



TE 产品编号7-1571986-2
A101J1AV2Q004AM marking O -



TE 产品编号2-1676971-5
RN 0805 220K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-1879280-6
RP 2A 169K 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号1513259-9
WORLD GSM PCB ANTENNA TAPE
AND REELED

文档



产品图纸

4W TH HEADER ASSY GREY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379700-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379700-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379700-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本