



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.7 mm [.067 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(577\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |           |
|----------|-----------|
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套     |
| 连接器系统    | 线到板, 线到设备 |
| Sealable | 否         |
| 混合型连接器   | 否         |
| 主要锁定特性   | 外壳集成      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 9 |
| 行数                  | 1 |

电气特征

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Operating Voltage | 24 VDC     |
| 标称电压架构            | 12 V, 24 V |

主体特性



|        |       |
|--------|-------|
| 出线角度   | 180°  |
| 主体材料   | PA GF |
| 主要产品颜色 | 灰色    |

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 对接公端宽度 | 1.7 mm[.067 in] |
|--------|-----------------|

机械附件

|        |        |
|--------|--------|
| 安装特性   | 不带     |
| 端子位置保证 | 是      |
| 应力消除   | 是      |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 3.5 mm[.138 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品宽度 | 20.1 mm[.791 in]  |
| 产品长度 | 36.3 mm[1.429 in] |
| 产品高度 | 44 mm[1.732 in]   |

使用环境

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F] |
| 工作温度范围    | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]                                                                                |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 750 |
| 封装方法 | Box |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Multilock Connector System](#)





其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号1745074-2  
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号284875-6  
AMP MCP，非密封连接器壳体




TE 产品编号171661-5  
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号4-284272-3  
MQS，连接器壳体



TE 产品编号2293266-3  
DIA 3.6MM,PIN TERMINAL



TE 产品编号280543-5  
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号284106-4  
5P.MODULAR CONN.MICRO RELAY W.



TE 产品编号CY9487-000  
SCT-NO.4-E2-0-70MM



文档

产品图纸

9 POSITIONS COVER WITH CRIMP H

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1745074-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1745074-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1745074-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

DASH-BOARD CONNECTOR SYSTEM FOR FIAT 188 CAR MODEL

英文版本

产品规格

英文版本