

HD36-24-14PN

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30

TE 内部编号 HD36-24-14PN

Hybrid, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 14 Position, Sealable, Wire & Cable, 13A / 25A / 100A Contact Current Rating (Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH HD30 壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.59 mm, 2.39 mm, 5.72 mm [.063 in, .094 in, .225 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 14

Sealable: 是

[所有 DEUTSCH HD30 壳体 \(327\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	14

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	铝

接触件特性



接合插针直径	1.59 mm, 2.39 mm, 5.72 mm[.063 in][.094 in][.225 in]
--------	--

端子额定电流（最大值）	13 A, 25 A, 100 A
-------------	-------------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

应力消除	按附件添加
------	-------

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

尺寸

产品宽度	49.32 mm[1.942 in]
------	--------------------

产品长度	38.61 mm[1.52 in]
------	-------------------

产品高度	49.32 mm[1.942 in]
------	--------------------

Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.54 – 3.4 mm, 3.4 – 4.32 mm, 7.11 – 7.42 mm[.1 – .134 in][.134 – .17 in][.28 – .292 in]
--	--

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67
------	------

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	200
------	-----

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH 实芯端子	 TE 产品编号 CAT-H3930-PC8382 DEUTSCH HD30 插头保护帽	 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH 冲压成型端子	 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH 密封盲堵
 TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172 DEUTSCH HD30 壳体	 TE 产品编号 CAT-H3930-B128 DEUTSCH HD30 后盖	 TE 产品编号 HD30-24BT-BK BOOT, 24SZ, ST, BLK	 TE 产品编号 HD30-24BT BOOT, 24SZ, ST, GRY



TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK

TE 产品编号 MT-90BT-HT-24
BOOT, 24SZ, RA, HI TEMP, YEL

TE 产品编号 MT-90BT-HT-24BK
BOOT, 24SZ, RA, HI TEMP, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD

其他汽车连接器附件(11)

插入和拔出工具(11)

汽车密封件和盲堵(10)

汽车连接器护套(670)

汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30

其他汽车连接器附件(6)

插入和拔出工具(10)

汽车密封件和盲堵(10)

汽车连接器护套(329)



汽车连接器盖帽(15)

客户还购买了



TE 产品编号2292860-1
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号1062-20-0277
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号3-1355200-1
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号YHDP24-24-9PE-L024
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号1-1633927-0
ANVIL



TE 产品编号2150150-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-06200620



TE 产品编号2151396-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-092F190F



TE 产品编号2836650-2
OCEAN_2.0_APPLICATION-S-130F2600



TE 产品编号3-459722-7
BLADE, SHEAR



TE 产品编号1488991-8
3P FML ASSY, SEAL, STD, D KEY, W / CFA, ALLOPEN

文档

产品图纸

PLG, 14P, AL, N, 4/12/16, P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD36-24-14PN_D1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HD36-24-14PN_D1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HD36-24-14PN_D1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本