

HD34-24-91PE-059

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30


TE 内部编号 HD34-24-91PE-059

Hybrid, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 9 Position,
Sealable, Wire & Cable, 13A / 25A / 60A Contact Current Rating
(Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH HD30 壳体



连接器和壳体类型: **公端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm [.063 in, .094 in, .142 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 9

Sealable: **是**

[所有 DEUTSCH HD30 壳体 \(327\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	9

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	铝

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm[.063 in][.094 in][.142 in]
端子额定电流（最大值）	13 A, 25 A, 60 A

机械附件

安装特性	带有
端子位置保证	否
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	Bulkhead, 电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

尺寸

产品宽度	50.8 mm[2 in]
产品长度	84.28 mm[3.318 in]
产品高度	47.53 mm[1.875 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.35 – 3.05 mm, 2.46 – 4.01 mm, 3.43 – 5.59 mm[.053 – .12 in][.097 – .158 in][.135 – .22 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	否

包装特性

封装数量	80
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-H3930-RC8382 DEUTSCH HD30 母端保护帽	 TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172 DEUTSCH HD30 壳体	 TE 产品编号 CAT-H3930-M8649 DEUTSCH HD30 安装硬件	 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH 实芯端子
 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH 冲压成型端子	 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH 密封盲堵	 TE 产品编号 CAT-H3930-B128 DEUTSCH HD30 后盖	 TE 产品编号 HD30-24BT-BK BOOT, 24SZ, ST, BLK





TE 产品编号 HD30-24BT
BOOT, 24SZ, ST, GRY



TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK



TE 产品编号 16-04477
GASKET, 24SZ, BLK, HD30

TE 产品编号 62036-40
62036 HDP24 FLANGE-SEAL silicone
60shore

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(11)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(670)



汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(10)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(329)



汽车连接器盖帽(15)

客户还购买了



TE 产品编号1-1823449-1
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号0462-203-08141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号1-967624-6
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1418884-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号YHDP24-24-9PE-L024
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号1-206322-0
CPC 电缆固定夹



TE 产品编号1-456412-0
CRIMPER, WIRE .180 "F"

文档

产品图纸

REC,9P,AL,E,CBLCLMPBT,DRAIN,8/12/16,P,MC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD34-24-91PE-059_D2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD34-24-91PE-059_D2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD34-24-91PE-059_D2.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本