




DEUTSCH | STRIKE

TE 内部编号 SRK06-MDD-32A-001

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 32 Position, 3mm / 6.1 mm / 3.4mm [.24in / .118in / .228in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH STRIKE 壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.02 mm, 1.59 mm [.04 in, .063 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 32

中心线（间距）: 3 mm, 3.4 mm, 5.8 mm, 6.1 mm [.118 in, .134 in, .228 in, .24 in]

[所有 DEUTSCH STRIKE 壳体 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	32
行数	4

电气特征

Operating Voltage	48 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色
连接器代码	D

接触件特性

接合插针直径	1.02 mm, 1.59 mm[.04 in][.063 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3 mm, 3.4 mm, 5.8 mm, 6.1 mm[.118 in][.134 in][.228 in][.24 in]
---------	---

尺寸

产品宽度	38.9 mm[1.532 in]
产品长度	81 mm[3.189 in]
产品高度	48.5 mm[1.909 in]
Row-to-Row Spacing	10.85 mm, 11.35 mm, 3.5 mm[.138 in][.427 in][.447 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.55 – 2.41 mm, 1.55 – 3.05 mm[.061 – .095 in][.061 – .12 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
保护等级	IP68, IP6K9K



UL 阻燃性等级	未经测试
----------	------

包装特性

封装数量	144
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172
DEUTSCH STRIKE 壳体



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号 CAT-ST858-H342
DEUTSCH STRIKE 接头

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 SRK-BS-MD-90-001
BKSHL, MED, BLK, RA, NW 17/22

TE 产品编号 SRK-BS-MD-90-002
BKSHL, MED, BLK, RA, NW 22

TE 产品编号 SRK-BS-MD-ST-001
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 17/22

TE 产品编号 SRK-BS-MD-ST-002
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 22

TE 产品编号 SRK-MT-02
SRK TPA MOUNTING TOOL recpt

该系列中的其他产品 | STRIKE

汽车接头(9)

汽车连接器护套(20)

客户还购买了

TE 产品编号SRK02-MDD-32A-001
DEUTSCH STRIKE 壳体

TE 产品编号1-1633609-0
CRIMPER, WIRE "F" .058

TE 产品编号163767-5
062 SOC.ASS.TYPE 3+

TE 产品编号2-662185-7
ANVIL,COMBINATION .070

TE 产品编号2150350-1
OC-AT-E-FM-090F130F-005-0545

TE 产品编号2266281-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F055F

TE 产品编号2836876-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800

TE 产品编号7-2266261-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-073F1200



文档

产品图纸
PLG, 32P, BLK, E, D
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_SRK06-MDD-32A-001_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_SRK06-MDD-32A-001_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_SRK06-MDD-32A-001_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本