



端子和接头 > 汽车端子 > MCON，母端和公端



端子和接头类型: Tab

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: .5 – .75 mm²

[所有 MCON，母端和公端 \(103\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| Sealable | 是     |
| 主要锁定特性   | 无尖刃主体 |
| 汽车端子电线类型 | 铜     |

### 接触件特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 压接类型      | F 型压接           |
| 端子和接头类型   | Tab             |
| 对接公端宽度    | 1.2 mm[.047 in] |
| 对接公端厚度    | .6 mm[.024 in]  |
| 汽车端子接触面电镀 | 银 (Ag)          |

### 端接特性

|          |        |
|----------|--------|
| 汽车端子端接方法 | 压接, 压接 |
|----------|--------|

### 尺寸

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Wire Size | .5 – .75 mm²                 |
| 线径查找      | 19 AWG, 20 AWG               |
| 电线绝缘直径    | 1.4 – 1.9 mm[.055 – .075 in] |

### 使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F] |
| 工作温度范围    | -40 – 150 °C[-40 – 302 °F]                                                                                                                                                                  |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 卷    |
| 封装数量 | 6000 |

其他

|      |               |
|------|---------------|
| 端子传导 | 0 – 24 A（低功率） |
|------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-M4595-T273<br/>MCON，母端和公端</p>                            |  <p>TE 产品编号 CAT-M4595-CH8172<br/>MCON，连接器壳体</p>                     |  <p>TE 产品编号 2297911-1<br/>12 WAY IN-LINE TAB PLUG ASSY</p>               |  <p>TE 产品编号 967067-2<br/>MQS EINZELLEITDICHT</p>                         |
|  <p>TE 产品编号 2-2151477-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>         |  <p>TE 产品编号 2-2151477-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>    |  <p>TE 产品编号 2151477-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>           |  <p>TE 产品编号 2151477-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>           |
|  <p>TE 产品编号 2304887-1<br/>16POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, SLD, COD 1</p>  |  <p>TE 产品编号 2305570-1<br/>TERMINAL CUTTER, SIDE FEED</p>          |  <p>TE 产品编号 2327042-1<br/>2POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD, COD A</p> |  <p>TE 产品编号 2327042-2<br/>2POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD, COD B</p> |
|  <p>TE 产品编号 2327042-3<br/>2POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD, COD C</p> |  <p>TE 产品编号 5-2151477-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>   |  <p>TE 产品编号 5-2151477-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>        |  <p>TE 产品编号 7-2151477-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>        |
|  <p>TE 产品编号 7-2151477-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>        |  <p>TE 产品编号 7-2151477-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F125F</p> |  <p>TE 产品编号 3-2151477-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F</p>        |                                                                                                                                                             |

该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(31)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(1)




汽车端子(114)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(11)

客户还购买了



TE 产品编号1326032-9  
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1393366-2  
GET .64 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1-2236896-1  
MCON，连接器壳体



TE 产品编号1437839-1  
107322A=DBL XMAS TREE CLIP, BL



TE 产品编号1379218-1  
COVER FOR 5W MPQ+MQS HSG



TE 产品编号1-1452424-2  
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1)



TE 产品编号1-1452424-1  
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0)



TE 产品编号1-1703963-1  
16POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号DTV06-18SA-C015  
PLG, 18P, GRY, E, A

文档



产品图纸

MCON 1.2 CB TAB SWS AG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2141116-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2141116-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2141116-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本