




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 高插针数接头



Number of Positions: 40

中心线（间距）： 2.2 mm [.087 in ]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

行数: 2

[所有 高插针数接头 \(149\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合头       | 否     |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 节数                  | 1  |
| 信号位置数量              | 40 |
| Number of Positions | 40 |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| 行数                  | 2  |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 额定电压（最大值）         | 12 VDC |
| 标称电压架构            | 12 V   |
| Operating Voltage | 12 VDC |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 对接公端宽度    | .64 mm[.025 in] |
| 对接公端厚度    | .64 mm[.025 in] |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 (Sn)          |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| 锁定接口     | 带有 |
| 安装孔      | 不带 |
| PCB 安装对准 | 带有 |
| 面板安装特性   | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.2 mm[.087 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PCB 的外形高度 | 20 mm[.787 in]   |
| 产品宽度      | 59 mm[2.323 in]  |
| 产品长度      | 16.2 mm[.638 in] |

使用环境

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F] |
| 工作温度范围    | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]                                                                                               |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装类型 | 管 |
| 封装数量 | 8 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 245°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | TH/.025 Connector System

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(4)

汽车密封件和盲堵(2)

汽车接头(147)



汽车端子(31)



汽车连接器护套(206)



汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了



TE 产品编号1473875-5  
高插针数接头



TE 产品编号1717394-1  
免焊连接和 SMT 接头



TE 产品编号179967-2  
MULTILOCK，母端和公端




TE 产品编号172320-3  
POSITIVE LOCK 1P



TE 产品编号184212-2  
2 POS. PLUG ASSY, KEY A NATURAL



TE 产品编号184216-1  
2 POS. PLUG ASSY., KEY C



TE 产品编号316174-000  
55A0121-22-6/9



TE 产品编号CY1947-000  
ES1000-NO.4-B7-X-55MM



TE 产品编号353819-1  
HID SOCKET SHIELD RING

文档

产品图纸

0.64 SMD 40POSITION CAP ASSEMBLY V-TYPE

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1747642-1\_B.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1747642-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1747642-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

CRIMPING OF 0.64III RECEPTACLE CONTACT

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

.025 IDC Connectors

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语