



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > CSR 31000 - 机架电源 - 公端



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 9

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：500 A

[所有 CSR 31000 - 机架电源 - 公端 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
附件颜色	黑色
预接线	否
组件类型	电连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	塑料

结构特性

工厂安装的后壳	否
Number of Positions	9
电源位置数量	2
信号位置数量	7
端子预装	No

主体特性



环境保护	不带
------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	500 A
圆形连接器端子类型	插针/插座

机械附件

接合对准	带有
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	螺栓
连接器安装类型	面板安装
接合对准类型	键控

使用环境

工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in Brass alloy component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-314-PCB64
自由高度插头连接器：板对板，垂直，64，1mm

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CSR

标准圆形连接器(8)

客户还购买了

TE 产品编号182917-1
欧洲、中东和非洲 CPC

TE 产品编号4-1393211-3
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳

TE 产品编号1-962352-1
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1-962916-1
定时器，母端和公端



TE 产品编号ZPF000000000117843
CSR 31000 - 机架电源 - 母端

TE 产品编号1887112-1
XT374LC4

TE 产品编号2022104-1
XT17017

TE 产品编号1860200-1
RT7872P

TE 产品编号1393304-5
V23134J0056X408-EV-CBOX

文档

产品图纸

FLOATING MALE BLOCK 2+7P + CTS

英文版本

数据表/目录页

CSR Connector Series Flyer EN

英文版本