




Power Double Lock

TE 内部编号 368576-6

Power Double Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Plug,
Wire-to-Wire / Wire-to-Board, 6 Position, 3.96mm [.156in]
Centerline, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝电源双锁插头



矩形电源连接器类型: 护套
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板, 线到线
Number of Positions: 6
中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]
[所有 灼热丝电源双锁插头 \(55\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
-------	----

端子布局	矩阵
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	PA 66
尺寸	
Row-to-Row Spacing	4.6 mm[.181 in]
宽度	10.6 mm
高度	20.6 mm[.811 in]
长度	13.9 mm
使用环境	
工作温度范围	-30 – 65 °C[-22 – 149 °F]
操作/应用	
组件集成特性	不带
电路应用	电源和信号
识别标记	
电路识别特性	不带
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	200
其他	
适用于	公端：179841, 双锁板 177919-1, 母端 (GWT)：368588 或 2005253, 端子：177914



或 177915

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87024-R2435
电源双锁母端



TE 产品编号 CAT-P87024-H342
STD 温度电源双锁接头



TE 产品编号 CAT-P87024-C1701A
灼热丝电源双锁帽



TE 产品编号 CAT-P87024-T669
电源双锁 TPA



TE 产品编号 177915-9
POWER DBL LOCK REC CONT

TE 产品编号 368588-6
PDL 6P CAP 3.96 D/R P/M(GWT) B

该系列中的其他产品 | Power Double Lock

插入和拔出工具(2)

电源端子(18)

矩形电源连接器(277)

矩形连接器锁定(14)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-2119582-0
Crimper, Insulation F Premium

TE 产品编号1-520935-2
PL 250 HOUSING REC RED 6/6
NYLON V2

TE 产品编号1-520935-1
250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P
NAT

TE 产品编号1-2232892-3
3P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1-2232890-9
9P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY
LOADED

TE 产品编号1-2232892-7
7P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1-175578-1
PL MK2 2P 187 HOUSING REC NAT 6
/6 NYLON

TE 产品编号1-880488-2
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE



文档

产品图纸

PDL 6P PLUG 3.96 D/R(GWT) BLU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368576-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368576-6_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368576-6_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本