



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝 GRACE INERTIA 插头



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 6.5 mm [.255 in]

[所有 灼热丝 GRACE INERTIA 插头 \(79\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
键控	A
电源位置数量	3
信号位置数量	3
行数	1

电气特征

--	--



Operating Voltage	300 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	9 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.5 μin]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
接合固定类型	惯性锁定, 锁闭

壳体特性

中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

Wire Size	.22 – 1.38 mm²
线径	434.18 – 2723.46 CMA
高度	9.5 mm[.373 in]
长度	18.6 mm[.731 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--	--



电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	1000
其他	
适用于	接头组件：1747049-1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-G7534-H342
灼热丝 Grace Inertia 接头

TE 产品编号 CAT-G7534-P729A
灼热丝 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号 1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M

TE 产品编号 1376347-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT L

TE 产品编号 1376348-2
5MM POWER KEY CONN REC CONT M

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

PCB 插销、锁和固定器(5)

矩形电源连接器(36)

矩形连接器壳体(49)

矩形连接器锁定(2)

线到板连接器组件和护套(69)

线对板接头和插座(138)

线对板连接器端子(4)

连接器端子(2)

客户还购买了

TE 产品编号1612334-1
Grace Inertia 母端

TE 产品编号1-179472-6
CT DBL ROW HOLDER,CRIMP,16P,NA

TE 产品编号172076-6
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号1318954-6
250 HSG. PL EX REC. BLUE



TE 产品编号173974-4
PL 187 (4.8 MM) HOUSING
RECEPTACLE

TE 产品编号170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号170326-1
187 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号1-1633860-9
CRIMPER, WIRE F

TE 产品编号CD26913001
100G1131-0.75-F974CK0042

文档

产品图纸

GRACE INERTIA CONNECTOR 6.5 3POS PLUG HO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747047-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747047-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747047-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773883-5 GRACE INERTIA connector quick reference guide

英文版本

产品规格

5.0 POWER KEY CONNECTOR

日语

应用规格

日语



产品环境合规性

[MD_1747047-1_053120182359_dmtec](#)

英文版本

[MD_1747047-1_053120182359_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本