




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝 Grace Inertia 接头



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 3.3 mm [.129 in]

[所有 灼热丝 Grace Inertia 接头 \(68\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	8
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	8
信号位置数量	8
行数	2

电气特征

--	--



Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.49 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	3.3 mm[.129 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

Wire Size	.21 – .53 mm²
线径	414.44 – 1045.97 CMA
Row-to-Row Spacing	5.2 mm[.205 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-G7534-H342
灼热丝 Grace Inertia 接头

TE 产品编号 CAT-G7534-T669
Grace Inertia TPA

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 3.3

PCB 插销、锁和固定器(6)


电源端子(1)

矩形电源连接器(61)

矩形连接器锁定(8)




客户还购买了




TE 产品编号1-1376393-2
STD 温度电源键插头



TE 产品编号1-1971030-2
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1565084-1
STD 温度 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1565079-1
Grace Inertia 母端



TE 产品编号917765-1
信号双锁公端



TE 产品编号1601056-1
131-119-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ



TE 产品编号1601075-1
WIRE2BLADE,STD, SMZ



TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M

文档

产品图纸

GIC 3.3 HDR ASSY 8P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827393-3_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827393-3_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827393-3_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

GRACE INERTIA CONNECTOR 3.3 W-B

日语

产品规格

日语

产品环境合规性

TE 材料声明



英文版本