




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形护套和应力消除 > NGC 线夹附件



保护和应力消除附件类型: **应力消除**

主要产品材料: **热塑塑料**

主要产品颜色: **黑色**

工作温度范围: **-40 – 100 °C [-40 – 212 °F]**

[所有 NGC 线夹附件 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	应力消除
产品类型	附件

主体特性

主要产品材料	热塑塑料
主要产品颜色	黑色

使用环境

工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量
尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力
不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-R131-N4993C
NGC 母端 - 公端

TE 产品编号 CAT-R131-N4993B
NGC 插头 - 母端

TE 产品编号 CAT-R131-N4993A
NGC 线夹附件

该系列中的其他产品 | DEUTSCH NGC

标准矩形连接器(8)

矩形护套和应力消除(2)

矩形连接器锁定(1)

客户还购买了

TE 产品编号163084-2
欧洲、中东和非洲类型 III 端子低型面

TE 产品编号2165230001
TMS-SCE 军规级套管


TE 产品编号3340610001
D-SCE 耐流体性套管

TE 产品编号163081-2
欧洲、中东和非洲类型 III 端子条





TE 产品编号325250
AMPOWER 端子 1 个螺钉孔




TE 产品编号2-1625999-0
功率电阻器：铝壳体，HSC




TE 产品编号306045-001
44AM1121-20-0/9-9



TE 产品编号200445-000
B-151-11



TE 产品编号2-1415392-1
PTML0110



TE 产品编号ZPF000000000137792
PANEL MOUNTING CLIP

文档

产品图纸

CABLE CLAMP ACCESSORY

英文版本

CABLE CLAMP ACCESSORY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000137791_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000137791_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000137791_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

NGC Series Flyer

英文版本

产品规格

其他出版物

英文版本

