




Power Double Lock

TE 内部编号 179839-6

Power Double Lock, Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 3 Position, 3.96mm [.156in] Centerline, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > STD 温度电源双锁接头



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

[所有 STD 温度电源双锁接头 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

--	--



Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
端子额定电流（最大值）	9 A, 14 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.1 μm[39.37 μin]
端子端接区域电镀厚度	1 μm[39.37 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.8 mm[.148 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装柱
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

绝缘直径（最大值）	3.1 mm[.122 in]
Wire Size	.128 – 1.308 mm²
宽度	9 mm
PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
高度	14.6 mm



长度	10.2 mm
----	---------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	340

其他

适用于	插头：177899
-----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头

TE 产品编号 CAT-P87024-H342
STD 温度电源双锁接头

该系列中的其他产品 | Power Double Lock

插入和拔出工具(2)

电源端子(18)

矩形电源连接器(277)

矩形连接器锁定(14)

连接器端子(1)


客户还购买了

TE 产品编号2-1971030-5
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号1-2174299-2
STD 温度电源键插头

TE 产品编号1903392-1
GIC 2.5 W CAP HSG 3P NATURAL

TE 产品编号1903389-1
GIC 2.5 W PLUG HSG 3P NATURAL



TE 产品编号953382-2
COVER FOR 6W HSG MQS GEN2



TE 产品编号2-353294-8
AMP MINI D/R HDR HSG 28P NATU




TE 产品编号5-1376385-1
5.0 POWER KEY CONNECTOR 6P HEA



TE 产品编号4-180924-0
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号179839-4
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 3P



TE 产品编号3-292216-6
MINI CT D/R RELAY 36P V NAT

文档

产品图纸

AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 3P

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179839-6_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179839-6_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179839-6_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179839-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179839-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179839-6_B.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意 使用条款 。	
数据表/目录页	
SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG	
英文版本	
产品规格	
产品规格	
英文版本	
产品环境合规性	
TE 材料声明	
英文版本	
使用说明书	
使用说明书（非美国）	
英文版本	
AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES	
英文版本	
机构认证	
UL 报告	
英文版本	