

2-1376387-3 ✓ 有效

Power Key 5.0

TE 内部编号 2-1376387-3

Power Key 5.0, Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 6 Position, 5mm [.197in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝电源键公端



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

[所有 灼热丝电源键公端 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	10 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm [39.37 μin]
端子端接区域电镀厚度	1 μm [39.37 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装柱/扭结支脚
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线 (间距)	5 mm[.197 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.2 mm[.244 in]
PCB 厚度 (建议)	.06 mm[1.6 in]
宽度	14.1 mm[.555 in]
接合柱长度	6.3 mm[.248 in]
高度	14.1 mm[.55 in]



长度 16.6 mm[.653 in]

使用环境

工作温度范围 -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用 Power

行业标准

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

灼热丝额定值 GWT 750°C (无火焰)

机构/标准号码 E28476

机构/标准 CSA, UL

UL 等级 获得认可

CSA 文件号 LR7189

包装特性

封装方法 Bag

封装数量 100

其他

适用于 插头护套

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)
不含REACH SVHC

卤素含量 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Power Key 5.0



客户还购买了





文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1376387-3_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1376387-3_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1376387-3_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

[1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[5.0 POWER KEY CONNECTOR](#)

[日语](#)

应用规格

[日语](#)

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本