



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器 > SLIMSEAL 小型接头



照明产品类型: 连接器

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm

Sealable: 是

[所有 SLIMSEAL 小型接头 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
Number of Positions	3

电气特征

工作电压（最大值）	250 VAC
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性



免工具电线端接	否
---------	---

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	自然
中心线（间距）	2.5 mm

尺寸

Wire Size	18 – 22 AWG
-----------	-------------

使用环境

紫外线暴露额定值	否
工组温度范围	-40 – 105 °C

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-SL36-M6642

SLIMSEAL 小型插头

该系列中的其他产品 | SlimSeal Miniature Connectors

镇流器连接器(40)

客户还购买了

TE 产品编号1-2834074-2

SLIMSEAL 小型插头

TE 产品编号1-640457-1

Polyester Right Angle PCB Header:
2.54mm, Unshrouded, MTA 100


TE 产品编号1-2834235-1

SLIMSEAL 小型接头

TE 产品编号1-292303-1

Std USB Type A, R/A, SMT





TE 产品编号966067-9
ADERENDHUELSE N RT




TE 产品编号1586086-1
04P UMNL PIN HDR ASSY W/O DRNS



TE 产品编号1-1614890-5
CPF 0805 7R32 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1676221-3
RN 0805 1K0 0.1% 10PPM 5KRL



TE 产品编号1-2296206-0
10P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0



TE 产品编号1586137-1
02P UMNL PIN HDR POL NAT NDH

文档

产品图纸

2P REC, IP67 VERTICAL SMT CONN,NATURE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834235-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834235-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834235-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SlimSeal Connector Miniature Series

英文版本

SlimSeal Connector Miniature Series

产品规格

应用规格

英文版本