



连接器 > 照明连接器 > LED 底座 > Z32 微型 LED 底座



兼容的 LED: Nichia S 系列, Samsung LC010C, Samsung LC020C, 尖锐小型 Zenigata

包括照明连接器特性: Does Not Enable Zhaga Compatibility, No Thermal Protection, Not Optic Compatible

Operating Voltage: 60 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

[所有 Z32 微型 LED 底座 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
COB 基材厚度	1 mm
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Does Not Enable Zhaga Compatibility, No Thermal Protection, Not Optic Compatible
Number of Positions	1

电气特征

额定电流（最大值）	2 A
Operating Voltage	60 VDC

主体特性

兼容的 LED	Nichia S 系列, Samsung LC010C, Samsung LC020C, 尖锐小型 Zenigata
---------	--

接触件特性

端子接触部电镀材料	银
端子基材	铜合金



端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式



TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders



LED 底座(79)

客户还购买了



TE 产品编号2213118-2
Z32 微型 LED 底座




TE 产品编号2-1419129-1
STD OEG 小型 PCB OJ/OJE Pow 继电器



TE 产品编号826942-3
3P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号1775485-2
Battery Holder, 3.6mm, BLU,low profile




TE 产品编号1811027-1
ASSEMBLY,12AWG TAP



TE 产品编号1825967-1
FSMCDH=6.0mm Tact W/SQ Act. & High Temp



TE 产品编号2106154-1
Assem, Jumper, Board to Board, Screw Dow



TE 产品编号1-1423673-8
W51-A151A1-15=CKTBKR,THERM, ROC



TE 产品编号1-1423673-5
W51-A151A1-5=CKTBKR,THERM, ROCK



TE 产品编号2118723-4
STD SHIELD COVER, AL-37.33X34.18X2.00MM



文档

产品图纸

LUMAWISE LED HOLDER Z32 LOW PROFILE 1215

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213118-1_B_c-2213118-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213118-1_B_c-2213118-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213118-1_B_c-2213118-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773700-1_LED_Holder_Z32_SHARP

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本