



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab
壳体类型: 公端外壳
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	公端外壳
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Tab
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闭
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	28.5 mm[1.12 in]
----	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-2 FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-1 FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 178004-2 FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLACK	 TE 产品编号 178471-2 DOUBLE LOCK CONNECTOR 250 ASSEMBLY
 TE 产品编号 171260-2 FF 250 TAB HSG 12P NYLON BLACK	 TE 产品编号 171260-3 FF 250 TAB HSG 12P NYLON BLACK	 TE 产品编号 176986-2 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 176992-1 250 DBL LOCK CAP IKEI 2P NAT
 TE 产品编号 176992-2 250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK	 TE 产品编号 178001-1 250 DBL LOCK CAP IKEI 3P NAT	 TE 产品编号 880309-2 1 WAY FF 250 HOUSING TAB NYLON 6.6 BLACK	 TE 产品编号 170341-4 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)




插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号1674558-1
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号170340-1
FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH




TE 产品编号170003-5
SHUR PLUG .196(5 MM) REC 20-14 MM2 TPBR



TE 产品编号170141-2
187 FASTON, FLAG, REC., 20-16 AWG, TPBR




TE 产品编号170137-1
.058 DIA P.C.B REC LP



TE 产品编号170023-1
BUTTON CONTACT




TE 产品编号170030-5
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR



TE 产品编号170197-2
MINI AMP-IN 24-20 AWG



TE 产品编号170268-2
FF 375 REC 6-10MM2 TPBR



TE 产品编号NB08082001
HTAT-48/13-0-STK

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172127-2_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172127-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172127-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[客户手册（非美国）](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语