




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	面板安装

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	28.5 mm[1.12 in]
压接端子护套引脚间距	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH	TE 产品编号 170349-2 FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH	TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH
TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	TE 产品编号 170349-1 FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH	TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING
TE 产品编号 170341-4 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH			

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)	压接端子护套(216)	快速断开(258)	插入和拔出工具(2)
------------------	--------------------	------------------	-------------------

客户还购买了



TE 产品编号1-1971030-4
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号1376039-1
MULTILOCK，母端和公端

TE 产品编号1-2236896-1
MCON，连接器壳体

TE 产品编号1-1747066-2
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG
HSG 2P RED

TE 产品编号1376477-2
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

TE 产品编号1-794953-2
12P PM PLUG VAL-U-LOK V2

TE 产品编号1473369-5
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP

TE 产品编号918254-1
INS,CRIMPER

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT P/M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172383-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172383-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172383-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance



英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本