



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	褐色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
------------	----

机械附件

极化	是
接合固定类型	Positive Lock
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

压接端子护套引脚间距	15.11 mm[.595 in]
------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	FASTON Terminals
-----	------------------

行业标准

表面涂层	UL
UL 等级	获得认可
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1217092-1 PL 250 TERMINAL RECEPTACLE 16-12 AWG BR	 TE 产品编号 63933-2 250 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR	 TE 产品编号 63854-1 250 PL MKIII REC. 18-14AWG BR	 TE 产品编号 63854-2 250 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR
 TE 产品编号 63933-1 PL .250 TERMINAL REC 22-18 AWG BR	 TE 产品编号 1217092-2 PL 250 TERMINAL REC 16-12 AWG TPBR		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	---	---	--



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-1971875-4
三重锁定电源连接器标准温度帽



TE 产品编号1-1971876-3
三重锁定电源连接器标准温度插头



TE 产品编号1-1969614-2
12P RCPT VAL-U-LOK V0




TE 产品编号1-1969612-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK V0




TE 产品编号1-1969443-2
EP 2.5 TPA Retainer, 12 Pos



TE 产品编号1-1969442-4
EP 2.5 TPA Housing, 14 Pos



TE 产品编号1-175578-1
PL MK2 2P 187 HOUSING REC NAT 6 /6 NYLON



TE 产品编号1-1969614-6
16P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1-172520-8
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 18P



TE 产品编号881607-1
FASTON 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25 X12.30 BR

文档

产品图纸

PL 250 HOUSING REC 6/6 NYLON V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-520935-7_AW.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-520935-7_AW.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-520935-7_AW.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

"250" Series, Positive Lock Connector

日语