




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	褐色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	10.4 mm[.41 in]
----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 724659-2 EXT TOOL FOR POSITIVE .250	 TE 产品编号 170456-1 PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR	 TE 产品编号 170454-1 PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR	 TE 产品编号 170456-2 PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE-TPBR
 TE 产品编号 170452-1 PL 250 AM REC 22-20 AWG 0.406 X 21 BR	 TE 产品编号 170452-2 PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR	 TE 产品编号 170454-2 PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR	 TE 产品编号 172863-8 250 P.LOCK MK-II 1P HSG RED

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(6)			

客户还购买了



TE 产品编号2-5353015-1
高插针数接头

TE 产品编号1674932-3
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号179967-2
MULTILOCK，母端和公端

TE 产品编号170071-2
BUTTON CONTACT 20-16 AWG .040X19.94 TPBR

TE 产品编号170191-3
FF 312 REC 18-14AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号172130-6
FF 250 REC HSG 2P NYLON GRAY

TE 产品编号2286546-9
HSD,HDR ASSY,90DEG,COD Z

TE 产品编号CY1947-000
ES1000-NO.4-B7-X-55MM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172320-3_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172320-3_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172320-3_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

机构认证



UL 报告

英文版本