




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

压接端子护套位置数: 3

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	否
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

压接端子护套引脚间距	7.6 mm[.299 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	2000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 353255-1

110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

压接端子护套(12)

快速断开(8)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号1565079-1

Grace Inertia 母端

TE 产品编号1565080-1

Grace Inertia 公端

TE 产品编号177914-1

电源双锁母端

TE 产品编号917765-1

信号双锁公端

TE 产品编号1-1971905-5

灼热丝 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号175135-1

CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 PTKLF-5

TE 产品编号1-1903391-2

GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED

TE 产品编号173974-2

PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号170324-1
187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR

文档

产品图纸

110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353256-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353256-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353256-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本