




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: 公端和母端

Wire Size: .75 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电线停止点     | 否    |
| 线缆类型      | 常规导线 |
| 端接到       | 线缆   |
| 快速断开插入力   | 正常   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 完全绝缘     | 否   |
| 快速断开电镀材料 | 无镀层 |

接触件特性

|         |       |
|---------|-------|
| 端子类型    | 公端和母端 |
| 端子和接头类型 | 公端和母端 |



|             |       |
|-------------|-------|
| 快速断开端子方向    | 肩扛    |
| 端子基材        | 黄铜    |
| 压接类型        | F 型压接 |
| Barrel Type | Open  |

机械附件

|        |           |
|--------|-----------|
| 接合固定类型 | 凹点        |
| 抽出力    | 80 Newton |
| 带导线绝缘  | 带有        |

尺寸

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 3 – 4.3 mm[.118 – .169 in] |
| 总长          | 20.1 mm[.791 in]           |
| 母端子坯料厚度     | .4 mm[.015 in]             |
| Wire Size   | .75 – 2.5 mm²              |
| 快速断开对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in]            |
| 快速断开对接公端厚度  | .81 mm[.032 in]            |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|           |      |
|-----------|------|
| UL 等级     | 已获认证 |
| 获得 CSA 认证 | 是    |

包装特性

|          |      |
|----------|------|
| 封装数量     | 6000 |
| 快速断开包装方式 | 带/卷  |

其他

|    |     |
|----|-----|
| 线路 | 最好的 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                       |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                      |                                                                  |                                                                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>TE 产品编号 151321-1<br/>250 FASTON,FLAG,P-BACK REC.,18-14 AWG,BR</p> | <p>TE 产品编号 2-2836860-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F180F</p>   | <p>TE 产品编号 2305570-1<br/>TERMINAL CUTTER, SIDE FEED</p>              | <p>TE 产品编号 2836860-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F180F</p> |
| <p>TE 产品编号 7-2836860-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F180F</p>       | <p>TE 产品编号 7-2836860-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F</p> | <p>TE 产品编号 880682-1<br/>FASTON 250 PIGGY-BACK REC 0.5-1.0 MM2 BR</p> |                                                              |

该系列中的其他产品 | FASTON 250





PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号F65959-000  
DWP-125 双壁卷 HS 热缩管



TE 产品编号1-880488-1  
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-735075-5  
250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLACK




TE 产品编号1-880488-2  
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-180984-2  
FASTON 250 BOOT NYLON BLK



TE 产品编号1-880488-4  
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-881623-1  
FASTON 187 REC 0.5-1.0MM2 0.32X13.97 BR



TE 产品编号1380047-1  
SOCKET FOR IGNITION PIN



TE 产品编号1534073-4  
MULTIFIT MK2 ASSY4P,AR



TE 产品编号2-1534073-4  
1-4 POS. MULTIFIT MK2 ASSY

文档



产品图纸

250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160739-1\_AD.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160739-1\_AD.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160739-1\_AD.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本