




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .51 – 1.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .41 mm [.016 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

	.09 in
接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.31 – 3.3 mm[.091 – .129 in]
总长	24.26 mm
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.51 – 1.31 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.41 mm[.016 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	12500
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 160691-2 FF 250 TAB 22-18AWG TPBR	 TE 产品编号 60435-1 FF 187 REC 20-16AWG PTBR	 TE 产品编号 160762-4 FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR	 TE 产品编号 175040-1 FF 187 REC 0.5-1.25MM2 PTBR
 TE 产品编号 175042-1 FF 187 REC 2-3MM2 PTBR	 TE 产品编号 175048-1 FF 187 TAB 2-3MM2 PTBR	 TE 产品编号 160923-2 FF 110 TAB 24-20 AWG .016 PTPB	 TE 产品编号 42580-2 FF 250 REC 18-14AWG TPBR
 TE 产品编号 170030-5 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR	 TE 产品编号 62773-2 AMVAR FF 187 TAB 21-16AWG TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 187



压接端子护套(8)



快速断开(22)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-1703494-4
MCON，连接器壳体



TE 产品编号1-2308265-5
带螺纹插针的 D-SUB 速锁插针



TE 产品编号1-770669-2
AMPSEAL 接头



TE 产品编号160701-2
RING TONGUE 18-14 AWG .030 X .394 NPSTL




TE 产品编号160808-2
250 FASTON,REC.,17-14 AWG,BR




TE 产品编号1-167019-0
10P. RIBBCBL 28AWG P1.27



TE 产品编号1-480252-0
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号1-480251-0
FF 187 TAB HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号NB17744001
VERSAFIT-1-1/4-0-SP



TE 产品编号1-1437625-2
PKX110B1/4=KNOB BLACK MATTI

文档

产品图纸

FF 187 TAB 20-16AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60434-1_AH.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60434-1_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60434-1_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Tab And Receptacle Contacts Series 187

英文版本

Tab & Receptacle Contacts Series 187

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

日语

Tab & Receptacle Contacts Series 187

日语