



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .12 – .32 mm²

线径: 254 – 642 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]
总长	10.92 mm[.43 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.12 – .32 mm ²
线径	254 – 642 CMA
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	12000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC





卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1852123-1 HDM EMPO055F090F LM & G	 TE 产品编号 2-4150082-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-055F090F	 TE 产品编号 2-4150082-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-055F090F	 TE 产品编号 2238092-2 110 FASTON,FLAG,REC.,26-24 AWG, PTBR
 TE 产品编号 4150082-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-055F090F	 TE 产品编号 61549-2 FASTON .110 RECEPTACLE 22-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 63233-1 FASTON 110 FLAG REC 22-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 7-4150082-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-055F090F
 TE 产品编号 7-4150082-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-055F090F	 KIT TE 产品编号 7-4150082-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F090F	 TE 产品编号 4150082-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-055F090F	

该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(17)



快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号1326490-5
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1473898-9
信号接头



TE 产品编号CY9277-000
RNF-100 单壁卷 HS 热缩管



TE 产品编号3-2109441-9
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号1803088-1
BLADE, SLUG




TE 产品编号1852123-1
HDM EMPO055F090F LM & G



TE 产品编号2-683453-3
CRIMPER, INSUL 'F'



TE 产品编号2063293-1
SDE PEW12 HT, GEN 4



TE 产品编号2138495-1
PLUG HOUSING, 1 POSITION,
FAKRA, Key A



TE 产品编号2150288-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-045F090F

文档

产品图纸

110 FASTON,FLAG,REC.,26-22 AWG,PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742219-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742219-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742219-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本