




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 3.31 – 5.26 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.43 – 5.08 mm[.135 – .2 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	3.31 – 5.26 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1250
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	FLK-Wire：正常导线
----	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 525651
DAHT POSITIVE LOCK 18-11 ASSY

TE 产品编号 180250
HHHT FSTON/FF 375 POS LOC 250 6-2 ASSY

TE 产品编号 2-2151487-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-160F210F

TE 产品编号 2151487-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-160F210F

TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED

TE 产品编号 7-2151487-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-160F210F

TE 产品编号 7-2151487-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F210F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)


插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)


绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了






TE 产品编号1-2208459-3
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1241724-2
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1670802-3
MCON，母端和公端



TE 产品编号281938-1
MIC MARKII RCPT CONTACT



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1-1633966-0
CRIMPER,INSULATION O



ANVIL REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1633927-7
ANVIL



TE 产品编号2151190-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F110OV



TE 产品编号2151234-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F250O



TE 产品编号2151482-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070O



TE 产品编号9757653001
55A1121-18-0/9-0

文档

产品图纸

PL RECEPTACLE 3.3-6 MM2 PHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_790319-4_AB.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_790319-4_AB.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_790319-4_AB.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION FOR: AMP POSITIVE LOCK REC. TERMINAL MKI (SPECIFICA DI APPLICAZIONE PER TERMINALE AMP POSITIVE LOCK RECEPTACLE MKI)

英文版本

AMP positive lock MKI rec. terminal with latching device

应用规格