




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.03 – 3.05 mm[.08 – .12 in]
总长	17.14 mm[.675 in]
母端子坯料厚度	.51 mm[.02 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1217118-1 110 FASTON,TAB,20-16 AWG,PTBR	TE 产品编号 1217891-1 187 FASTON,TAB,TPBR	TE 产品编号 1742753-1 FASTON 2MM TAB 18-22AWG TPBR	TE 产品编号 2-2836284-1 OC-PA-S-FM-090F155O-001-0046
TE 产品编号 2-2836284-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F155O	TE 产品编号 2063247-1 CCII FASTON 22-18 ASSY	TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	TE 产品编号 2836284-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F155O
TE 产品编号 2836284-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F155O	KIT TE 产品编号 7-2836284-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F155O		

该系列中的其他产品 | FASTON 187



PCB 端子(48)



压接端子护套(40)



快速断开(222)



接头(1)



接头和拼接件(1)




插入和拔出工具(1)

客户还购买了




TE 产品编号1-66359-6
类型 III 端子条大电流



TE 产品编号173645-1
MULTILOCK，母端和公端




TE 产品编号1-1969529-1
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸




TE 产品编号170311-1
CONTACT FOR DRAWER CONN




TE 产品编号170031-2
FF 250 REC 20-14AWG TPBR REREELING



TE 产品编号1-174712-1
187 HSG. PL MKII REC. 6.65mm 2P NAT



TE 产品编号1-1659253-0
H25906/R8000



TE 产品编号1-1659256-0
H25931/R8000



TE 产品编号1-1659321-0
H30013/5000



TE 产品编号852771-1
BLADE, SLUG

文档



产品图纸

FASTON 187 (4.8 MM) TAB 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42490-3_AT.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42490-3_AT.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42490-3_AT.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_42490-3_090220152151_dmtec

英文版本

MD_42490-3_090220152151_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本