




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.1 – 3.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.9 – 3.8 mm[.114 – .15 in]
总长	21.5 mm[.846 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	2.1 – 3.31 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号 151325-1 FF 250 REC HSG 11P NYLON NAT	 TE 产品编号 163007-1 8P.FASTIN-ON RC.HSG	 TE 产品编号 626229 8 P FASTIN-ON HOUSING REC PA66 NAT
 TE 产品编号 480003-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 163006 6 WAY FASTIN-ON HOUSING REC NATURAL	 TE 产品编号 172131-1 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 172133-2 FF 250 REC HSG 4P NYLON BLACK
 TE 产品编号 180904 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 880110 FASTON HOUSING RECEPTACLE NAT NYLON	 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 172137-1 FF 250 REC HSG 10P NYLON NAT
 TE 产品编号 480115-3 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 172138-1 FF 250 PLUG HSG 10P NYLON NAT	 TE 产品编号 171898-2 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 280314 FF 250 REC HSG 6P NYLON CLEAR



TE 产品编号 172129-2
FF 250 PLUG HSG 2P NYLON BLACK

TE 产品编号 163007
FF 250 REC HSG 8P NYLON CLEAR

TE 产品编号 171897-2
FF 250 REC HSG 6P NYLON BLCBK

TE 产品编号 178022-1
FF 250 PLUG HSG DBL LOCK NAT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)

压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号1420000-1
MQS，连接器壳体

TE 产品编号144998-6
定时器，连接器壳体

TE 产品编号964328-1
定时器，母端和公端

TE 产品编号1420001-1
MQS VERSCHL.PLATTE

TE 产品编号170341-3
FF 250 TAB 14-12AWG TPBR
WITHOUT LATCH

TE 产品编号1437839-1
107322A=DBL XMAS TREE CLIP, BL

TE 产品编号170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR

TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

TE 产品编号170384-2
250 FASTON,REC.,22-20 AWG,TPBR

TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



文档

产品图纸

FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170258-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170258-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170258-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

产品环境合规性

MD_170258-2_060720172235_dmtec

英文版本

MD_170258-2_060720172235_dmtec

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本

