




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

--	--



端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.03 – 3 mm[.08 – .118 in]
总长	14 mm[.551 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.5 – 1 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
获得 CSA 认证	是
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	倒斜角, 版本符合 DIN 46247 第 1 部分，所有其他版本均具有凹点，这符合标称尺寸为 2.8 的 IEC 和 ISO 公端。
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 160597-4
110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR

TE 产品编号 151614-1
110 MINI FASTON,REC.,24-20 AWG, PTBR

TE 产品编号 737107-1
FASTON .110 REC 0.5-1.0 MM2 PLAIN BR

TE 产品编号 63202-2
FASTON 110 REC 18-14 AWG PTPBR

TE 产品编号 180436-2
110 FASTON,REC.,26-18 AWG,TPBR

TE 产品编号 151614-2
110 MINI FASTON,REC.,24-20 AWG,BR


TE 产品编号 170033-1
110 FASTON,REC.,16-20 AWG,BR

TE 产品编号 2-2150203-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F120F





TE 产品编号 2-2150203-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F120FA



TE 产品编号 2150203-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F120F



TE 产品编号 2150203-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F120FA




TE 产品编号 444149-2
.110S FASTON REC



TE 产品编号 7-2150203-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F120F



TE 产品编号 7-2150203-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F120FA



TE 产品编号 7-2150203-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F120F



TE 产品编号 881608-2
.110 S. FASTON REC.

该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(17)



快速断开(182)




插入和拔出工具(1)

客户还购买了




TE 产品编号1-962842-2
定时器，母端和公端



TE 产品编号160739-2
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号926884-3
UNIV.M-M-L.SOCKET




TE 产品编号140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号160534-2
110 FASTON,REC.,17-20 AWG,TPBR



TE 产品编号1418776-1
COVER,MQS,5 POS.



TE 产品编号1333204-9
ANVIL, COMBINATION .080



TE 产品编号154740-2
PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB





TE 产品编号1563123-2
10POS, MIXED,REC HSG



TE 产品编号1428188-2
STOPPER,SCREW,HEX BOLT TYPE

文档

产品图纸

110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160533-2_AG.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160533-2_AG.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160533-2_AG.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

FASTON conn. .110 srs. rec. etc.

应用规格

机构认证

UL 报告

英文版本