




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: 公端和母端

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	公端和母端
端子和接头类型	公端和母端



快速断开端子方向	肩扛
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .17 in]
总长	20.57 mm[.81 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2217483-2 KIT, BTLI, DOUBLE ACTION HEAD	 TE 产品编号 720725-1 DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY	 TE 产品编号 726308-1 FASTON 250 REC WITH TAB .032 BR	 TE 产品编号 2217483-1 KIT, BTLI, DOUBLE ACTION HEAD
 TE 产品编号 58524-1 PROCRIMPER TOOL & DIE	 TE 产品编号 58524-2 PROCRIMPER DIE	 TE 产品编号 90165-1 DAHT 250 FASTON REC 18-14 ASSY	 TE 产品编号 1-880683-2 .250 SERIES FASTON

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
--	---	---	--



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号206207-1
CPC 系列 3



TE 产品编号208496-1
CMC 系列 3



TE 产品编号269741-000
小尺寸热缩护套：吹塑，有嘴，直角



TE 产品编号180984
FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT



TE 产品编号2213763-5
AV19 DPM 5A NO LED



TE 产品编号1-1625878-6
FRN25 5% 330R



TE 产品编号2317404-3
AV19 SPM 3A FIXED RING R&B 12V



TE 产品编号YDIV46E15-18SBC009
PLUG ASSY



TE 产品编号193841-1
PIN, 2MM, 12-14 AWG



TE 产品编号1-1437685-3
2TK2-48=SNAP TRACK PVC CHANNEL

文档

产品图纸

FASTON 250 PIGGYBACK 14-18AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60279-1_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60279-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60279-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本