




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – .35 mm²

线径: 404 – 643 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.01 – 1.52 mm[.04 – .06 in]
总长	16.13 mm[.635 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.2 – .35 mm²
线径	404 – 643 CMA
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.41 mm[.016 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	15000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2063846-1
CCII 110 FASTON REC 24-18 ASSY



TE 产品编号 2150043-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F0700



TE 产品编号 2-2150043-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F0700



TE 产品编号 2-2150043-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F0700A




TE 产品编号 2150043-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F0700A



TE 产品编号 7-2150043-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F0700



TE 产品编号 7-2150043-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F0700A



TE 产品编号 7-2150043-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F0700

该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(17)




快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



 TE 产品编号166995-2 D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，20 号	 TE 产品编号1-6609987-8 CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口	 TE 产品编号1-456405-5 CRIMPER, WIRE .080 "F"	 TE 产品编号123339-000 B-106-1402
 TE 产品编号1-86177-3 12 MODIV HSG COMP DR .100CL	 TE 产品编号138601-000 B-106-1401	 TE 产品编号1-216791-6 AMP LATCH D/P ASSY	 TE 产品编号CV21064001 RW-175-E-3/16-X-SP
 TE 产品编号1-178708-6 PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6 NYLON	 TE 产品编号1-353581-2 DRAWER CONN TAB CONT REREELING		

文档

产品图纸

FASTON 110 REC 24-22 AWG PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42415-1_BC.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42415-1_BC.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42415-1_BC.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本