




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: **插针**

压接电线插针、公端和套圈端子类型: **插针, 插针**

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.5 mm [.137 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.5 mm [.137 in]

重载: **否**

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	插针
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.5 mm[.137 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.5 mm[.137 in]



Wire Size	1.5 mm²
线径	2583 CMA
压线筒内径	1.7 mm[.066 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.15 mm[.005 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	16 mm[.629 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	盒
------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
[ADERENDHUELSE L GE](#)
英文版本

CAD 文件
下载查看
[ENG_CVM_1-966066-0_C2.3d_igs.zip](#)
英文版本
下载查看



[ENG_CVM_1-966066-0_C2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-966066-0_C2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

WIRE END FERRULES

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本