



M12 X-Coded

TE 内部编号 1-2315714-3

M12 X-Coded, Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 8 Position, Sealable, Wire & Cable, .5A Contact Current Rating (Max), Signal, Nickel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > M12 直型压接应力消除



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 8

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: .5 A

[所有 M12 直型压接应力消除 \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器套件
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	8
信号位置数量	8
端子预装	No

电气特征

工作电压	48 VAC
------	--------

信号特征

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

--	--



环境保护类型	密封的
入口方式	侧
环境保护	是
重量	25 g[.0552 lb]
○ 形环材料	弹性体
外壳电镀材料	镍
外壳基材	铜合金
圆形连接器绝缘材料类型	低火灾隐患热塑性
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

极性代码	X
接合对准类型	键控
接合固定	带有

尺寸

Wire Size	22 – 24 AWG
-----------	-------------

使用环境

IP 防水密封等级	7
IP 防尘密封等级	6
工作温度范围	-45 – 85 °C, -40 – 70 °C[-40 – 158 °F][-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

耐用性等级	251 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-M1-M1
M12 组件工具



TE 产品编号 CAT-R131-IN722
与 1-2823557-1 一起使用的压接插针



TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01



TE 产品编号 2297799-1
TECC0011C7



TE 产品编号 1-2823557-1
CRIMP TOOL FOR CRIMP FLANGE /SLEEVE



TE 产品编号 1-2823560-1
ASSEMBLY TOOL HANDLE FOR CRIMP FLANGE



TE 产品编号 1-2823561-1
UNIVERSAL INSERT (ALL M12 CODES)



TE 产品编号 CAT-ET36-M3113
12p 手动 POE 开关 1Gb



TE 产品编号 CAT-ET36-M3113A
12p 手动 POE 开关柜

TE 产品编号 CAT-ET36-M3113B
20p 手动 POE 开关 1Gb

TE 产品编号 2352900-1
8P MAN POE SWITCH 1GB 110V

TE 产品编号 2352905-1
24P MAN POE SWITCH 1GB 24V

该系列中的其他产品 | M12 X-Coded

标准圆形连接器(6)

客户还购买了

TE 产品编号358203-000
球形热缩护套：有嘴，直形

TE 产品编号642427-000
热缩护套：聚合物成型，有嘴

TE 产品编号2-1614894-3
CPF 0805 301K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号661269-000
TXR21AB00-1605AI

TE 产品编号1617147-5
JMGAP-26P = M39016/17-030P

TE 产品编号1617164-7
JMACT-5XL = M28776/1-025L

TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF000000000007174
983-0RS 08-98 PN

TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号1617119-5
J1MAW-18XP = M39016/7-021P



文档

产品图纸

M12 X-CODE M-8 CON 8.8MM, LEONI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2315714-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2315714-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2315714-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M12 Rail X-Code Flyer

英文版本