

DTS20W13-35PC [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

TE 内部编号 YDTS20W13-35PCV001

DEUTSCH 38999 Series III, Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 22 Position, Sealable, Wire & Cable, 5A Contact Current Rating (Max), Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > D38999：方形凸缘，13-35 插件



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 22

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：5 A

[所有 D38999：方形凸缘，13-35 插件 \(105\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

键控 + 极化位置	C
工厂安装的后壳	否
键控	键槽极化 C
Number of Positions	22
电源位置数量	0
信号位置数量	22
端子预装	No

电气特征



工作电压	400 VAC
电压	1300 Vrms
主体特性	
周边密封材料	硅胶
环境保护	是
重量	14.9 g[.0329 lb]
○ 形环材料	硅胶
环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
贯穿件类型	否
外壳电镀材料	镉、外径, 镉、外径
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否
接触件特性	
端子数量（尺寸 22D）	22
端子额定电流（最大值）	5 A
反向极性	否
端子布局方式	13 – 35
圆形连接器端子类型	插针
机械附件	
接合固定类型	三头螺纹
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	C
接合对准类型	键控
接合固定	带有
壳体特性	
圆形连接器壳体尺寸	13



定位监控	时序
尺寸	
接受电线绝缘直径范围	.76 – 1.37 mm[.03 – .054 in]
组件长度	31.5 mm[1.24 in]
Wire Size	.08 – .33 mm²
使用环境	
流体阻力	是
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
操作/应用	
耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是
包装特性	
封装数量	1
其他	
已忽略的装载位置	全部

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (3.41% in Plating) Pb (1.2% in Pin Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert assembly) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS23P
D38999：直式插头，13-35 插件

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999



标准圆形连接器(14020)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 Series III



标准圆形连接器(50989)

客户还购买了



TE 产品编号1-636120-6
硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm

TE 产品编号53049
PIDG 环形端子

TE 产品编号YDTS20W13-35PDV001
D38999：方形凸缘，13-35 插件

TE 产品编号5-1617786-5
FCB-205-0223L=M83536/2-023L

TE 产品编号5-531477-4
CONT.MINI LEAF STRIP

TE 产品编号6-1617787-1
FCB-405-0621L=M83536/6-021L

TE 产品编号2-1879660-5
H4 22K1 0.1% 15PPM

TE 产品编号3-1879674-4
H8 2K55 0.1% 25PPM

TE 产品编号547647-000
MTC100-BJ1-P33

TE 产品编号2-2176415-1
8W STD M/OX 5% 200R

文档

产品图纸

RECP ASSY

英文版本

数据表/目录页

DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide

英文版本